

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。

※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

■アフタービート チェーン35・35R チェーン操作

■アフタービート35・35R コード操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 510	510	2020 ~ 2040	2040	3550 ~ 3570	3570
520 ~ 540	540	2050 ~ 2070	2070	3580 ~ 3600	3600
550 ~ 570	570	2080 ~ 2100	2100	3610 ~ 3630	3630
580 ~ 600	600	2110 ~ 2130	2130	3640 ~ 3660	3660
610 ~ 630	630	2140 ~ 2160	2160	3670 ~ 3690	3690
640 ~ 660	660	2170 ~ 2190	2190	3700 ~ 3720	3720
670 ~ 690	690	2200 ~ 2220	2220	3730 ~ 3750	3750
700 ~ 720	720	2230 ~ 2250	2250	3760 ~ 3780	3780
730 ~ 750	750	2260 ~ 2280	2280	3790 ~ 3810	3810
760 ~ 780	780	2290 ~ 2310	2310	3820 ~ 3840	3840
790 ~ 810	810	2320 ~ 2340	2340	3850 ~ 3870	3870
820 ~ 840	840	2350 ~ 2370	2370	3880 ~ 3900	3900
850 ~ 870	870	2380 ~ 2400	2400	3910 ~ 3930	3930
880 ~ 900	900	2410 ~ 2430	2430	3940 ~ 3960	3960
910 ~ 930	930	2440 ~ 2460	2460	3970 ~ 3990	3990
940 ~ 960	960	2470 ~ 2490	2490	4000 ~ 4020	4020
970 ~ 990	990	2500 ~ 2520	2520	4030 ~ 4050	4050
1000 ~ 1020	1020	2530 ~ 2550	2550	4060 ~ 4080	4080
1030 ~ 1050	1050	2560 ~ 2580	2580	4090 ~ 4110	4110
1060 ~ 1080	1080	2590 ~ 2610	2610	4120 ~ 4140	4140
1090 ~ 1110	1110	2620 ~ 2640	2640	4150 ~ 4170	4170
1120 ~ 1140	1140	2650 ~ 2670	2670	4180 ~ 4200	4200
1150 ~ 1170	1170	2680 ~ 2700	2700	4210 ~ 4230	4230
1180 ~ 1200	1200	2710 ~ 2730	2730	4240 ~ 4260	4260
1210 ~ 1230	1230	2740 ~ 2760	2760	4270 ~ 4290	4290
1240 ~ 1260	1260	2770 ~ 2790	2790	4300 ~ 4320	4320
1270 ~ 1290	1290	2800 ~ 2820	2820	4330 ~ 4350	4350
1300 ~ 1320	1320	2830 ~ 2850	2850	4360 ~ 4380	4380
1330 ~ 1350	1350	2860 ~ 2880	2880	4390 ~ 4410	4410
1360 ~ 1380	1380	2890 ~ 2910	2910	4420 ~ 4440	4440
1390 ~ 1410	1410	2920 ~ 2940	2940	4450 ~ 4470	4470
1420 ~ 1440	1440	2950 ~ 2970	2970	4480 ~ 4500	4500
1450 ~ 1470	1470	2980 ~ 3000	3000	4510 ~ 4530	4530
1480 ~ 1500	1500	3010 ~ 3030	3030	4540 ~ 4560	4560
1510 ~ 1530	1530	3040 ~ 3060	3060	4570 ~ 4590	4590
1540 ~ 1560	1560	3070 ~ 3090	3090	4600 ~ 4620	4620
1570 ~ 1590	1590	3100 ~ 3120	3120	4630 ~ 4650	4650
1600 ~ 1620	1620	3130 ~ 3150	3150	4660 ~ 4680	4680
1630 ~ 1650	1650	3160 ~ 3180	3180	4690 ~ 4710	4710
1660 ~ 1680	1680	3190 ~ 3210	3210	4720 ~ 4740	4740
1690 ~ 1710	1710	3220 ~ 3240	3240	4750 ~ 4770	4770
1720 ~ 1740	1740	3250 ~ 3270	3270	4780 ~ 4800	4800
1750 ~ 1770	1770	3280 ~ 3300	3300	4810 ~ 4830	4830
1780 ~ 1800	1800	3310 ~ 3330	3330	4840 ~ 4860	4860
1810 ~ 1830	1830	3340 ~ 3360	3360	4870 ~ 4890	4890
1840 ~ 1860	1860	3370 ~ 3390	3390	4900 ~ 4920	4920
1870 ~ 1890	1890	3400 ~ 3420	3420	4930 ~ 4950	4950
1900 ~ 1920	1920	3430 ~ 3450	3450	4960 ~ 4980	4980
1930 ~ 1950	1950	3460 ~ 3480	3480	4990 ~ 5000	5010
1960 ~ 1980	1980	3490 ~ 3510	3510		
1990 ~ 2010	2010	3520 ~ 3540	3540		

※コード操作は製品高さ3000mm以下での製作。

■アフタービート チェーン50・50R チェーン操作

■アフタービート50・50R コード操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500 ~ 530	530	2040 ~ 2070	2070	3580 ~ 3610	3610
540 ~ 580	580	2080 ~ 2120	2120	3620 ~ 3660	3660
590 ~ 620	620	2130 ~ 2160	2160	3670 ~ 3700	3700
630 ~ 660	660	2170 ~ 2200	2200	3710 ~ 3740	3740
670 ~ 710	710	2210 ~ 2250	2250	3750 ~ 3790	3790
720 ~ 750	750	2260 ~ 2290	2290	3800 ~ 3830	3830
760 ~ 800	800	2300 ~ 2340	2340	3840 ~ 3880	3880
810 ~ 840	840	2350 ~ 2380	2380	3890 ~ 3920	3920
850 ~ 880	880	2390 ~ 2420	2420	3930 ~ 3960	3960
890 ~ 930	930	2430 ~ 2470	2470	3970 ~ 4010	4010
940 ~ 970	970	2480 ~ 2510	2510	4020 ~ 4050	4050
980 ~ 1020	1020	2520 ~ 2560	2560	4060 ~ 4100	4100
1030 ~ 1060	1060	2570 ~ 2600	2600	4110 ~ 4140	4140
1070 ~ 1100	1100	2610 ~ 2640	2640	4150 ~ 4180	4180
1110 ~ 1150	1150	2650 ~ 2690	2690	4190 ~ 4230	4230
1160 ~ 1190	1190	2700 ~ 2730	2730	4240 ~ 4270	4270
1200 ~ 1240	1240	2740 ~ 2780	2780	4280 ~ 4320	4320
1250 ~ 1280	1280	2790 ~ 2820	2820	4330 ~ 4360	4360
1290 ~ 1320	1320	2830 ~ 2860	2860	4370 ~ 4400	4400
1330 ~ 1370	1370	2870 ~ 2910	2910	4410 ~ 4450	4450
1380 ~ 1410	1410	2920 ~ 2950	2950	4460 ~ 4490	4490
1420 ~ 1460	1460	2960 ~ 3000	3000	4500 ~ 4540	4540
1470 ~ 1500	1500	3010 ~ 3040	3040	4550 ~ 4580	4580
1510 ~ 1540	1540	3050 ~ 3080	3080	4590 ~ 4620	4620
1550 ~ 1590	1590	3090 ~ 3130	3130	4630 ~ 4670	4670
1600 ~ 1630	1630	3140 ~ 3170	3170	4680 ~ 4710	4710
1640 ~ 1680	1680	3180 ~ 3220	3220	4720 ~ 4760	4760
1690 ~ 1720	1720	3230 ~ 3260	3260	4770 ~ 4800	4800
1730 ~ 1760	1760	3270 ~ 3300	3300	4810 ~ 4840	4840
1770 ~ 1810	1810	3310 ~ 3350	3350	4850 ~ 4890	4890
1820 ~ 1850	1850	3360 ~ 3390	3390	4900 ~ 4930	4930
1860 ~ 1900	1900	3400 ~ 3440	3440	4940 ~ 4980	4980
1910 ~ 1940	1940	3450 ~ 3480	3480	4990 ~ 5000	5020
1950 ~ 1980	1980	3490 ~ 3520	3520		
1990 ~ 2030	2030	3530 ~ 3570	3570		


※コード操作は製品高さ3000mm以下での製作。

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、チェーン操作の場合、製品高さ2500mm以下での製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート チェーンタッチ35・35R

チェーン操作  ワンタッチ降下 [単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～510	510	1750～1770	1770
520～540	540	1780～1800	1800
550～570	570	1810～1830	1830
580～600	600	1840～1860	1860
610～630	630	1870～1890	1890
640～660	660	1900～1920	1920
670～690	690	1930～1950	1950
700～720	720	1960～1980	1980
730～750	750	1990～2010	2010
760～780	780	2020～2040	2040
790～810	810	2050～2070	2070
820～840	840	2080～2100	2100
850～870	870	2110～2130	2130
880～900	900	2140～2160	2160
910～930	930	2170～2190	2190
940～960	960	2200～2220	2220
970～990	990	2230～2250	2250
1000～1020	1020	2260～2280	2280
1030～1050	1050	2290～2300	2310
1060～1080	1080	2320～2340	2340
1090～1110	1110	2350～2370	2370
1120～1140	1140	2380～2400	2400
1150～1170	1170	2410～2430	2430
1180～1200	1200	2440～2460	2460
1210～1230	1230	2470～2490	2490
1240～1260	1260	2500～2520	2520
1270～1290	1290	2530～2550	2550
1300～1320	1320	2560～2580	2580
1330～1350	1350	2590～2610	2610
1360～1380	1380	2620～2640	2640
1390～1410	1410	2650～2670	2670
1420～1440	1440	2680～2700	2700
1450～1470	1470	2710～2730	2730
1480～1500	1500	2740～2760	2760
1510～1530	1530	2770～2790	2790
1540～1560	1560	2800～2820	2820
1570～1590	1590	2830～2850	2850
1600～1620	1620	2860～2880	2880
1630～1650	1650	2890～2910	2910
1660～1680	1680	2920～2940	2940
1690～1710	1710	2950～2970	2970
1720～1740	1740	2980～3000	3000

アフタービート チェーンタッチ50・50R

チェーン操作  ワンタッチ降下 [単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～540	540	1780～1810	1820
550～580	580	1820～1860	1860
590～630	630	1870～1900	1900
640～670	670	1910～1950	1950
680～710	720	1960～1990	1990
720～760	760	2000～2030	2040
770～800	800	2040～2080	2080
810～850	850	2090～2120	2120
860～890	890	2130～2170	2170
900～930	940	2180～2210	2210
940～980	980	2220～2250	2260
990～1020	1020	2260～2300	2300
1030～1070	1070	2310～2340	2340
1080～1110	1110	2350～2390	2390
1120～1150	1160	2400～2430	2430
1160～1200	1200	2440～2470	2480
1210～1240	1240	2480～2520	2520
1250～1290	1290	2530～2560	2560
1300～1330	1330	2570～2610	2610
1340～1370	1380	2620～2650	2650
1380～1420	1420	2660～2690	2700
1430～1460	1460	2700～2740	2740
1470～1510	1510	2750～2780	2780
1520～1550	1550	2790～2830	2830
1560～1590	1600	2840～2870	2870
1600～1640	1640	2880～2910	2920
1650～1680	1680	2920～2960	2960
1690～1730	1730	2970～3000	3000
1740～1770	1770		

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、製品高さ2500mm以下の製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート35・35R

ボール操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
300 ~ 310	310	1400 ~ 1420	1420
320 ~ 340	340	1430 ~ 1450	1450
350 ~ 370	370	1460 ~ 1480	1480
380 ~ 400	400	1490 ~ 1510	1510
410 ~ 430	430	1520 ~ 1540	1540
440 ~ 460	460	1550 ~ 1570	1570
470 ~ 490	490	1580 ~ 1600	1600
500 ~ 520	520	1610 ~ 1630	1630
530 ~ 550	550	1640 ~ 1660	1660
560 ~ 580	580	1670 ~ 1690	1690
590 ~ 610	610	1700 ~ 1720	1720
620 ~ 640	640	1730 ~ 1750	1750
650 ~ 670	670	1760 ~ 1780	1780
680 ~ 700	700	1790 ~ 1810	1810
710 ~ 730	730	1820 ~ 1840	1840
740 ~ 760	760	1850 ~ 1870	1870
770 ~ 790	790	1880 ~ 1900	1900
800 ~ 820	820	1910 ~ 1930	1930
830 ~ 850	850	1940 ~ 1960	1960
860 ~ 880	880	1970 ~ 1990	1990
890 ~ 910	910	2000 ~ 2020	2020
920 ~ 940	940	2030 ~ 2050	2050
950 ~ 970	970	2060 ~ 2080	2080
980 ~ 1000	1000	2090 ~ 2110	2110
1010 ~ 1030	1030	2120 ~ 2140	2140
1040 ~ 1060	1060	2150 ~ 2170	2170
1070 ~ 1090	1090	2180 ~ 2200	2200
1100 ~ 1120	1120	2210 ~ 2230	2230
1130 ~ 1150	1150	2240 ~ 2260	2260
1160 ~ 1180	1180	2270 ~ 2290	2290
1190 ~ 1210	1210	2300 ~ 2320	2320
1220 ~ 1240	1240	2330 ~ 2350	2350
1250 ~ 1270	1270	2360 ~ 2380	2380
1280 ~ 1300	1300	2390 ~ 2410	2410
1310 ~ 1330	1330	2420 ~ 2440	2440
1340 ~ 1360	1360	2450 ~ 2470	2470
1370 ~ 1390	1390	2480 ~ 2500	2500

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーン35

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 510	510	1660～ 1680	1680	2840～ 2860	2860
520～ 530	530	1690～ 1710	1710	2870～ 2890	2890
540～ 560	560	1720～ 1740	1740	2900～ 2910	2910
570～ 590	590	1750～ 1770	1770	2920～ 2940	2940
600～ 620	620	1780～ 1790	1790	2950～ 2970	2970
630～ 650	650	1800～ 1820	1820	2980～ 3000	3000
660～ 670	670	1830～ 1850	1850	3010～ 3030	3030
680～ 700	700	1860～ 1880	1880	3040～ 3050	3050
710～ 730	730	1890～ 1910	1910	3060～ 3080	3080
740～ 760	760	1920～ 1930	1930	3090～ 3110	3110
770～ 790	790	1940～ 1960	1960	3120～ 3140	3140
800～ 810	810	1970～ 1990	1990	3150～ 3170	3170
820～ 840	840	2000～ 2020	2020	3180～ 3190	3190
850～ 870	870	2030～ 2050	2050	3200～ 3220	3220
880～ 900	900	2060～ 2070	2070	3230～ 3250	3250
910～ 930	930	2080～ 2100	2100	3260～ 3280	3280
940～ 950	950	2110～ 2130	2130	3290～ 3310	3310
960～ 980	980	2140～ 2160	2160	3320～ 3330	3330
990～ 1010	1010	2170～ 2190	2190	3340～ 3360	3360
1020～ 1040	1040	2200～ 2210	2210	3370～ 3390	3390
1050～ 1070	1070	2220～ 2240	2240	3400～ 3420	3420
1080～ 1090	1090	2250～ 2270	2270	3430～ 3450	3450
1100～ 1120	1120	2280～ 2300	2300	3460～ 3470	3470
1130～ 1150	1150	2310～ 2330	2330	3480～ 3500	3500
1160～ 1180	1180	2340～ 2350	2350	3510～ 3530	3530
1190～ 1210	1210	2360～ 2380	2380	3540～ 3560	3560
1220～ 1230	1230	2390～ 2410	2410	3570～ 3590	3590
1240～ 1260	1260	2420～ 2440	2440	3600～ 3610	3610
1270～ 1290	1290	2450～ 2470	2470	3620～ 3640	3640
1300～ 1320	1320	2480～ 2490	2490	3650～ 3670	3670
1330～ 1350	1350	2500～ 2520	2520	3680～ 3700	3700
1360～ 1370	1370	2530～ 2550	2550	3710～ 3730	3730
1380～ 1400	1400	2560～ 2580	2580	3740～ 3750	3750
1410～ 1430	1430	2590～ 2610	2610	3760～ 3780	3780
1440～ 1460	1460	2620～ 2630	2630	3790～ 3810	3810
1470～ 1490	1490	2640～ 2660	2660	3820～ 3840	3840
1500～ 1510	1510	2670～ 2690	2690	3850～ 3870	3870
1520～ 1540	1540	2700～ 2720	2720	3880～ 3890	3890
1550～ 1570	1570	2730～ 2750	2750	3900～ 3920	3920
1580～ 1600	1600	2760～ 2770	2770	3930～ 3950	3950
1610～ 1630	1630	2780～ 2800	2800	3960～ 3980	3980
1640～ 1650	1650	2810～ 2830	2830	3990～ 4000	4010

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーン50

チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～ 530	530	1700～ 1730	1730	2900～ 2930	2930
540～ 570	570	1740～ 1770	1770	2940～ 2970	2970
580～ 610	610	1780～ 1810	1810	2980～ 3010	3010
620～ 650	650	1820～ 1850	1850	3020～ 3050	3050
660～ 690	690	1860～ 1890	1890	3060～ 3090	3090
700～ 730	730	1900～ 1930	1930	3100～ 3130	3130
740～ 770	770	1940～ 1970	1970	3140～ 3170	3170
780～ 810	810	1980～ 2010	2010	3180～ 3210	3210
820～ 850	850	2020～ 2050	2050	3220～ 3250	3250
860～ 890	890	2060～ 2090	2090	3260～ 3290	3290
900～ 930	930	2100～ 2130	2130	3300～ 3330	3330
940～ 970	970	2140～ 2170	2170	3340～ 3370	3370
980～ 1010	1010	2180～ 2210	2210	3380～ 3410	3410
1020～ 1050	1050	2220～ 2250	2250	3420～ 3450	3450
1060～ 1090	1090	2260～ 2290	2290	3460～ 3490	3490
1100～ 1130	1130	2300～ 2330	2330	3500～ 3530	3530
1140～ 1170	1170	2340～ 2370	2370	3540～ 3570	3570
1180～ 1210	1210	2380～ 2410	2410	3580～ 3610	3610
1220～ 1250	1250	2420～ 2450	2450	3620～ 3650	3650
1260～ 1290	1290	2460～ 2490	2490	3660～ 3690	3690
1300～ 1330	1330	2500～ 2530	2530	3700～ 3730	3730
1340～ 1370	1370	2540～ 2570	2570	3740～ 3770	3770
1380～ 1410	1410	2580～ 2610	2610	3780～ 3810	3810
1420～ 1450	1450	2620～ 2650	2650	3820～ 3850	3850
1460～ 1490	1490	2660～ 2690	2690	3860～ 3890	3890
1500～ 1530	1530	2700～ 2730	2730	3900～ 3930	3930
1540～ 1570	1570	2740～ 2770	2770	3940～ 3970	3970
1580～ 1610	1610	2780～ 2810	2810	3980～ 4000	4020
1620～ 1650	1650	2820～ 2850	2850		
1660～ 1690	1690	2860～ 2890	2890		

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、製品高さ2500mm以下での製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービートエグゼ チェーンタッチ35

チェーン操作  ワンタッチ降下		[単位：mm]	
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～510	510	1750～1770	1770
520～530	530	1780～1790	1790
540～560	560	1800～1820	1820
570～590	590	1830～1850	1850
600～620	620	1860～1880	1880
630～650	650	1890～1910	1910
660～670	670	1920～1930	1930
680～700	700	1940～1960	1960
710～730	730	1970～1990	1990
740～760	760	2000～2020	2020
770～790	790	2030～2050	2050
800～810	810	2060～2070	2070
820～840	840	2080～2100	2100
850～870	870	2110～2130	2130
880～900	900	2140～2160	2160
910～930	930	2170～2190	2190
940～950	950	2200～2210	2210
960～980	980	2220～2240	2240
990～1010	1010	2250～2270	2270
1020～1040	1040	2280～2300	2300
1050～1070	1070	2310～2330	2330
1080～1090	1090	2340～2350	2350
1100～1120	1120	2360～2380	2380
1130～1150	1150	2390～2410	2410
1160～1180	1180	2420～2440	2440
1190～1210	1210	2450～2470	2470
1220～1230	1230	2480～2490	2490
1240～1260	1260	2500～2520	2520
1270～1290	1290	2530～2550	2550
1300～1320	1320	2560～2580	2580
1330～1350	1350	2590～2610	2610
1360～1370	1370	2620～2630	2630
1380～1400	1400	2640～2660	2660
1410～1430	1430	2670～2690	2690
1440～1460	1460	2700～2720	2720
1470～1490	1490	2730～2750	2750
1500～1510	1510	2760～2770	2770
1520～1540	1540	2780～2800	2800
1550～1570	1570	2810～2830	2830
1580～1600	1600	2840～2860	2860
1610～1630	1630	2870～2890	2890
1640～1650	1650	2900～2910	2910
1660～1680	1680	2920～2940	2940
1690～1710	1710	2950～2970	2970
1720～1740	1740	2980～3000	3000

アフタービートエグゼ チェーンタッチ50

チェーン操作  ワンタッチ降下		[単位：mm]	
発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500	490	1750～1780	1770
510～540	530	1790～1820	1810
550～580	570	1830～1860	1850
590～620	610	1870～1900	1890
630～660	650	1910～1940	1930
670～700	690	1950～1980	1970
710～740	730	1990～2020	2010
750～780	770	2030～2060	2050
790～820	810	2070～2100	2090
830～860	850	2110～2140	2130
870～900	890	2150～2180	2170
910～940	930	2190～2220	2210
950～980	970	2230～2260	2250
990～1020	1010	2270～2300	2290
1030～1060	1050	2310～2340	2330
1070～1100	1090	2350～2380	2370
1110～1140	1130	2390～2420	2410
1150～1180	1170	2430～2460	2450
1190～1220	1210	2470～2500	2490
1230～1260	1250	2510～2540	2530
1270～1300	1290	2550～2580	2570
1310～1340	1330	2590～2620	2610
1350～1380	1370	2630～2660	2650
1390～1420	1410	2670～2700	2690
1430～1460	1450	2710～2740	2730
1470～1500	1490	2750～2780	2770
1510～1540	1530	2790～2820	2810
1550～1580	1570	2830～2860	2850
1590～1620	1610	2870～2900	2890
1630～1660	1650	2910～2940	2930
1670～1700	1690	2950～2980	2970
1710～1740	1730	2990～3000	3010

※樹脂スラット (AB-2601・2602) は、製品高さ2500mm以下での製作。

製品仕上がり高さの目安について

実際の製品の仕上がり高さは、発注寸法の高さに対して下表のようになります。製品高さを決める際の参考にしてください。
※製品の構造上、誤差が生じることがあります。

アフタービート チェーン アクア50


チェーン操作

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～530	530	2790～2820	2820
540～580	580	2830～2860	2860
590～620	620	2870～2910	2910
630～660	660	2920～2950	2950
670～710	710	2960～3000	3000
720～750	750	3010～3040	3040
760～800	800	3050～3080	3080
810～840	840	3090～3130	3130
850～880	880	3140～3170	3170
890～930	930	3180～3220	3220
940～970	970	3230～3260	3260
980～1020	1020	3270～3300	3300
1030～1060	1060	3310～3350	3350
1070～1100	1100	3360～3390	3390
1110～1150	1150	3400～3440	3440
1160～1190	1190	3450～3480	3480
1200～1240	1240	3490～3520	3520
1250～1280	1280	3530～3570	3570
1290～1320	1320	3580～3610	3610
1330～1370	1370	3620～3660	3660
1380～1410	1410	3670～3700	3700
1420～1460	1460	3710～3740	3740
1470～1500	1500	3750～3790	3790
1510～1540	1540	3800～3830	3830
1550～1590	1590	3840～3880	3880
1600～1630	1630	3890～3920	3920
1640～1680	1680	3930～3960	3960
1690～1720	1720	3970～4010	4010
1730～1760	1760	4020～4050	4050
1770～1810	1810	4060～4100	4100
1820～1850	1850	4110～4140	4140
1860～1900	1900	4150～4180	4180
1910～1940	1940	4190～4230	4230
1950～1980	1980	4240～4270	4270
1990～2030	2030	4280～4320	4320
2040～2070	2070	4330～4360	4360
2080～2120	2120	4370～4400	4400
2130～2160	2160	4410～4450	4450
2170～2200	2200	4460～4490	4490
2210～2250	2250	4500～4540	4540
2260～2290	2290	4550～4580	4580
2300～2340	2340	4590～4620	4620
2350～2380	2380	4630～4670	4670
2390～2420	2420	4680～4710	4710
2430～2470	2470	4720～4760	4760
2480～2510	2510	4770～4800	4800
2520～2560	2560	4810～4840	4840
2570～2600	2600	4850～4890	4890
2610～2640	2640	4900～4930	4930
2650～2690	2690	4940～4980	4980
2700～2730	2730	4990～5000	5020
2740～2780	2780		

アフタービート チェーンタッチ アクア50

チェーン操作

 ワンタッチ降下

[単位：mm]

発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ	発注寸法 高さ	製品 仕上がり高さ
500～540	540	1780～1810	1820
550～580	580	1820～1860	1860
590～630	630	1870～1900	1900
640～670	670	1910～1950	1950
680～710	720	1960～1990	1990
720～760	760	2000～2030	2040
770～800	800	2040～2080	2080
810～850	850	2090～2120	2120
860～890	890	2130～2170	2170
900～930	940	2180～2210	2210
940～980	980	2220～2250	2260
990～1020	1020	2260～2300	2300
1030～1070	1070	2310～2340	2340
1080～1110	1110	2350～2390	2390
1120～1150	1160	2400～2430	2430
1160～1200	1200	2440～2470	2480
1210～1240	1240	2480～2520	2520
1250～1290	1290	2530～2560	2560
1300～1330	1330	2570～2610	2610
1340～1370	1380	2620～2650	2650
1380～1420	1420	2660～2690	2700
1430～1460	1460	2700～2740	2740
1470～1510	1510	2750～2780	2780
1520～1550	1550	2790～2830	2830
1560～1590	1600	2840～2870	2870
1600～1640	1640	2880～2910	2920
1650～1680	1680	2920～2960	2960
1690～1730	1730	2970～3000	3000
1740～1770	1770		